

IFP INTERACTIVE DISPLAYS**BİLGİLER**

65" 4K UHD Google EDLA Sertifikalı IFP Etkileşimli Ekran – Tasarımın Performansla Buluştuğu Nokta


ProLite TE6515A-B1AG'de zarafet ve işlevsellik bir araya geliyor. Bu 65" 4K UHD panel, hassasiyet ve performans sunmanın yanı sıra modern sınıflara ve işbirlikçi iş ortamlarına birinci sınıf bir görünüm kazandırır.



Düğmesiz ön paneli (sadece gizli bir güç düğmesi), entegre kalem tutucuları ve yüksek kaliteli ön hoparlörleri zarif bir şekilde barındıran şık, kumaş kaplı alt çerçevesiyle TE6515A, her odanın görsel deneyimini bir üst seviyeye taşır. Bir araçtan daha fazlasıdır; mekanınızın bir parçasıdır. DeepContrast-IR+ teknolojisi ve Avuç İçi Reddetme özelliğiyle, Optik Bağlama LCD'sinde akıcı ve doğal bir yazı deneyimi sunarak paralaksı ortadan kaldırır ve sezgisel bir his sağlar.


Android 14 (EDLA Sertifikalı) işletim sistemli iiWare 21E ile çalışan ekran, Google ortamlarına zahmetsizce entegre olur. WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC okuyucu ve PIR hareket sensörü gibi özellikler, bağlantı, enerji verimliliği ve erişim kontrolü katmanları ekler. iiControl (DMS), iiShare ve entegre EShare uygulaması (kablosuz ekran) ile (paylaşım), TE6515A-B1AG, ister sunum yapın, ister ders verin veya beyin fırtınası yapın, kusursuz ekip çalışmasını destekler.

TE6515A-B1AG sadece etkileşimli bir ekran değil, aynı zamanda zarif ve modern bir tasarımla bir araya getirilmiş bağlantı, yaratıcılık ve iş birliğinin de merkezidir.



Her Ortama Değer Katan Estetik

Modern, minimalist ve her ortama değer katmak için tasarlanmış – bu tasarım hem sınıflara hem de toplantı odalarına kusursuz şekilde uyum sağlar. Bu sadece bir ekran değil; aynı zamanda bir ifadedir. Temiz çizgiler, kaliteli bir son dokunuş ve dikkat çekmeden odaklanmayı ve profesyonelliği artıran bir duruş.



Google EDLA Certified

Google Kurumsal Cihaz Lisans Sözleşmesi, Google uygulamalarına, hesaplarına, dosyalarına ve iş birliği araçlarına doğrudan Google EDLA sertifikalı iiyama ekranlarından kolayca erişilmesini sağlar ve Google ekosistemi ve tüm Microsoft 365 paketiyle kusursuz entegrasyon sunarak tüm ortamlarda, özellikle eğitim ve kurumsal sektörlerde gelişmiş kullanıcı deneyimi, üretkenlik ve iş birliği sağlar.



iiWare 21E (Android 14 OS)

iiWare 21E ile sunumlarınızı güçlendirin; Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Kablosuz Sunum), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser ve dosya yöneticisini içeren, uygulamaları kolayca yönetmenizi, özelleştirmenizi ve erişmenizi sağlayan sezgisel ve kullanıcı dostu yazılım.



Hızlı Radyal Menü

Bu özellik, interaktif ekranı hızlı bir şekilde kullanmayı sağlar. Beş parmağınızla uzun basarak Hızlı Radyal Menüü açabilirsiniz. Kullanıcılar, uygulama menüsünden sık kullanılan uygulamaları doğrudan seçerek Hızlı Radyal Menüye ekleyebilir.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	64.5", 163.9cm
Diyagonal	163.9cm
Panel	IPS
Touch Glass	Anti-Glare glass with Anti-Gloss treatment, Anti-Bacterial coating, Ultra Smooth writing, Optical Bonding
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	550 cd/m ²
Işık geçirgenliği	88%
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Görüntülenebilir alan G x Y	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Piksel Aralığı	0.372mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	DeepContrast-IR+
Dokunmatik Nokta Sayısı	40, 32pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle, Android ile 40 nokta dokunuş)
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Dokunma yöntemi	, finger, glove (Pasif kalem, Opak nesneler)
Dokunmatik arayüz	USB
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode, PD 100W, Data, Touch)
Ses girişi	Mini jack x1 (Mikrofon)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)

Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 (Headphone) Hoparlör 2 x 20W (Front facing + 20W Subwoofer on backside)
Monitor control output	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
HDCP	2.2
USB Portları	x4 (media playback / peripherals / storage – side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x 2.0 (Android only), 1x USB-C IN 2.0 (480Mbps, 100W PD))
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)
Mikrofon	8-Array (8m voice-pickup)

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, dosya yöneticisi, bulut sürücüler ve iiShare & EShare özellikli iiWare 21E (AndroidOS 14, Android 16 Q4 2026)
WiFi	yes (Built-in WiFi-6, Bluetooth 5.0)
NFC/RFID	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 16GB, ROM: 128GB
PiP	evet
Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Media playback	evet
Cam Kalınlığı	3.2mm
Cam Sertliği	7H
Muhafaza (çerçeve)	metal
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç (3–5 saniye basılı tutun), Ana ekran (ekrandaki kısayol): Güç düğmesine kısa basın
Mavi ışık azaltıcı	evet
Flicker free	evet
Plug&Play	DDC2B
Garanti	5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

06 MEKANİK

Yönlendirme	landscape
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	600 x 400mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - %2°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Dokunmatik kalem	x4 (Çift işlevli kalem)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	Duvara Montaj Aparatı (VESA 600x400), Web kamerası için montaj braketi
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 1000 - 50V, V, 60/%4Hz
Güç Tüketimi	195W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Yönetmelikler	CB, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS)
Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	EPEAT, daha çevreci bilgisayarları ve diğer elektronik ekipmanları tanımlamaya yardımcı olan kapsamlı bir çevresel derecelendirmedir. Bronz sertifika, monitörün gerekli tüm kriterleri karşıladığı anlamına gelir. EPEAT Bronz, iiyama'nın ürünü kaydettirdiği ülkelerde geçerlidir. Ülkenizdeki kayıt durumu için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.
REACH SVHC	above 0.1%: Lead

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1489.1 x 911.8 x 87.1mm
Kutu boyutları G x Y x D	1640 x 1010 x 185mm
Ağırlık (kutu hariç)	43.5kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	47.4kg
EAN kodu	4948570124848

11 UYUMLU AKSESUARLAR

Diğer	MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1, OPC51204BC-1, WP-D003C
-------	---





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED