

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**INFORMATION****ProLite LH10552UWS-B1AG met 92\" 5K collaboration display**

De ProLite LH9252UWS-B1AG biedt een indrukwekkende 5K UltraWide-resolutie op een 92" VA paneel met USB-C-aansluitingen, 100 W stroomvoorziening, Android OS en ingebouwde luidsprekers met subwoofer is dit model ideaal voor hybride vergaderingen, digital signage en meeslepende presentaties.



21:9 Ultra-Wide Scherm



Flexibele Oriëntatie

De mogelijkheid om de displays in landscape of portrait oriëntatie te positioneren, betekent dat u elke ruimte optimaal kunt benutten en uw berichten, advertenties, video's en veiligheidsinformatie aan uw publiek kunt overbrengen.



5K - 11 Mega Pixels

Ervaar verbluffende visuele beelden op dit IPS paneel met de 5KUW-resolutie (5120x2160), die heldere en duidelijke afbeeldingen biedt voor een werkelijk meeslepende kijkervaring.



USB-C Connectie

Levert de nieuwste video-, audio- en Touchsignalen, allemaal via één poort.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	92", 233cm
Paneel	VA Paneel, anti-glare coating, matte finish, haze 25%
Resolutie	5120 x 2160 @60Hz (5K)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Statisch contrast	5000:1
Dynamic contrast	5000:1
Reactietijd (GTG)	6.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B (8 bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	2141.952 x 903.636mm, 84.3 x 35.6"
Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Pixel pitch	0.13945 x 0.41835mm

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
Audio ingang	Mini jack x1 (3.5mm)
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Digitale video uitgang	HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Audio uitgang	Mini jack x1 (3.5mm) Luidspreker 2 x 20W (20W subwoofer)
Besturing UIT	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
USB poorten	x3 (1x Side Android only, 2x Side +2x top Public (can auto switch to current channel) USB 3.2 Gen1)
RJ45 (LAN)	x2
USB HUB	x1

03 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 13 OS, iiyama DMS, iiyama Share, EShare
WiFi	ja (WiFi 6E + BT 5.2)
Hardware	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Extra	1x Intel OPS 80pin
Kiosk modus	ja

Max. continue bedrijfsduur	24/7
-----------------------------------	------

Behuizing (bezel) metal

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Bedieningsknoppen	Aan/uit-toets (1 toets met: Aan: LED Uit: , Lang indrukken (uitzetten (LED: rood)) Achtergrondverlichting in-/uitschakelen (kort indrukken) Stand-bymodus (LED: snel knipperend rood)
Gebruikersinstellingen	Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
VESA montage	800 x 600mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	Handleidingen, kabelafdekking, afstandsbediening, kabelbinders (5 stuks), webcambeugel, wandbeugel, set wandbeugels.
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

07 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	201W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 2182 x 943.8 x 85.2mm

Doos afmetingen B x H x D 2360 x 1072 x 225mm

Pallet volume 50pcs

Pallet afmetingen B x H x D 2380 x 1140 x 120mm

Gewicht (zonder doos) 44kg

Gewicht (inclusief doos) 63kg

EAN code 4948570128051


10 EU ENERGIELABEL


Producent iiyama

Zichtbaar scherm diagonaal 233cm; 92"; (%3" segment)

Energieverbruik AAN modus 175W

Power in OFF Mode 0.3W uit modus







Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED