

INFORMACIJE**65" Vivid-Bright ekran sa 4K rezolucijom i panelima od 800cd/m² za osvetljenu komunikaciju.**

Kreirajte dinamičan, pažnju privlačeći sadržaj, dizajniran tako da zadrži pažnju vaše publike. LH6565UHSB sa osvetljenošću od 800 cd/m² može se koristiti u horizontalnoj ili vertikalnoj orijentaciji u okruženjima koja rade 24/7 bez ikakvih prekida. Njegova svestranost omogućava prilagođavanje potrebama prikazivanja u različitim industrijama. Ugrađeni operativni sistem Android 11 omogućava lako prilagođavanje ekrana vašim potrebama i nesmetano pokretanje raznih aplikacija drugih proizvođača, uključujući brojne CMS platforme.

Ugrađeni **iiSignage²** sistem (sistem za upravljanje sadržajem) obezbeđuje potpunu kontrolu nad vašim porukama i reklamama na potpuno daljinski i siguran način. Funkcija Signal FailOver osigurava aktivan prikaz sadržaja putem odabranih ulaza u kritičnim okruženjima. Ugrađeni (i uklonjivi) WiFi modul omogućava da ova serija bude spremna za daljinsku isporuku sadržaja putem mreže.

Aplikacija **EShare** omogućava efikasnu saradnju u preduzećima ili školama. Sada možete započeti bežično deljenje sadržaja lakše nego ikada ranije.



Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE




iiSignage²

iiSignage² je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.



Signal FailOver

FailOver je funkcija koja automatski otkriva izvore ulaza. Kada nema signala na podrazumevanom ulazu, automatski će se prebaciti na sledeći dostupni ulaz. FailOver omogućava klijentima da daju prioritet brojnim unosima (uključujući pretraživač, Media Player i Custom) i osigurava da se vaš sadržaj uvek aktivno prikazuje, obezbeđujući aktivan sadržaj u svakom trenutku.



SVETLI I ŽIVOPISNI DISPLEJI

Dizajnirani za maksimalnu vidljivost, ovi displeji od 800cd/m² osvetliće vašu komunikaciju. Privucite i oduševite svoju publiku dinamičnim i upečatljivim sadržajem.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	64.5", 163.9cm
Panel	IPS, haze 1%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	800 cd/m ²
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	28 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	803.52 x 476.2mm, 47.6 x 26.8"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Razmak piksela	0.372mm
Boja okvra	crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
HDCP	v.2.2
USB portovi	x2 (v.2.0)

03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 11 OS, iiSignage ² , iiControl, iiShare, FailOver, EShare
WiFi	da (Ugradni, 802.11ac)
Hardver	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	metal

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrolni tasteri	Uključivanje
Korisničke kontrole	slika (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivo crne boje, nijansa, boja, smanjenje šuma, izbor gama, slabo plavo svetlo, temperatura boje, kontrola boje, resetovanje slike), ekran (režim zumiranja, prilagođeni zum, resetovanje ekrana), zvuk (ravnoteža, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, audio izlaz, maksimalna jačina, minimalna jačina zvuka, utišavanje, resetovanje zvuka, sinhronizacija audio izlaza, podešavanje zvučnika), konfiguracija 1 (Android pokretač, uključeno stanje, čuvanje na panelu, RS232 rutiranje, pokretanje na izvoru, VOL, konfiguracija 1 reset, fabrička podešavanja), konfiguracija 2 (vremensko ograničenje na ekranu, H-pozicija na ekranu, V-pozicija na ekranu, rotacija sistema, informacije OSD, logo i animacija, podešavanje logotipa, podešavanje animacije, ID monitora, informacije o monitoru, HDMI verzija, resetovanje konfiguracije 2), napredna opcija (bez signalne slike, IR kontrola, LED svetlo za napajanje, tajmer za isključivanje, raspored, HDMI sa jednom žicom, HDMI sa jednom žicom isključeno, FailOver, jezik, transparentnost OSD-a, ušteda energije, automatsko isključivanje, napredna opcija resetovanje)
Plug&Play	DDC2B

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	400 x 400mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Nalepnice za rupe za šrafove, lepljive kopče za upravljanje kablovima, poklopac prekidača za naizmenničnu struju
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

08 ODRŽIVOST

Propisi CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
--	---

REACH SVHC iznad 0,1%: olovo, olovo monoksid

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	1456.5 x 832.5 x 56mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1345 x 1016 x 162mm
Težina (bez kutije)	20.7kg
Težina (sa kutijom)	28.7kg
EAN kod	4948570123582

10 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Vidljiva dijagonala ekrana	164cm; 64.5"; (65" segment)
Potrošnja u OFF modu	0.3W isključen

11 POVEZANE INFORMACIJE

Povezani proizvodi [ProLite LH4365UHSB-B1](#), [ProLite LH5065UHSB-B1AG](#), [ProLite LH5565UHSB-B1](#), [ProLite LH7565UHSB-B1](#), [ProLite LH8665UHSB-B1](#)





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED