

BİLGİLER**32" Full HD Android OS ve FailOver özellikli professional digital signage ekranı**


LH3260HS-B1AG ile görsel iletişiminizi yükseltin ve işletmeniz için yeni olasılıkların kilidini açın. Bu 500cd/m² yüksek parlaklıktaki ekran, pazarlama ve iletişim çabalarınızı bir üst seviyeye taşıyan güçlü bir iş aracıdır. Android 11 işletim sistemi, [iiSignage²](#) içerik yönetim yazılımı, Signal FailOver ve [EShare](#) özellikleriyle bu ekran, içerik oluşturmayı, yönetmeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran basit bir kullanıcı deneyimi sunar.

Bu ELED VA ekran, aynı parlaklık seviyesini korurken DLED IPS'e kıyasla önemli ölçüde daha az güç tüketir. Çok yönlü yönelimi, şık tasarımı ve 7/24 güvenilirliği, her türlü iş ortamına sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlar. Perakende, kurumsal, misafirperverlik veya eğitim ortamlarında kullanılması fark etmeksizin, LH3260HS-B1AG şüphesiz izleyicilerinizi büyüleyecek ve kalıcı bir izlenim bırakacaktır.



Android İşletim Sistemi

Android işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan ekrana yükleyerek ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz.



iiSignage²



Sinyal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.



Ultra İnce

Benzer modellere göre yüzde 50 derinlik tasarrufu sağlayan, dudak uçuklatan ve sınıfının en iyisi 40 mm toplam derinlik göstergesi, tüm alanlara gizli ve zarif bir şekilde kurulabilir.

ÖZELLİKLER

01 EKРАН ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	31.5", 80cm
Diyagonal	80cm
Panel	VA, AG coated glass, matte finish, hard coating (3H), haze 25%
Çözünürlük	1920 x 1080 @60Hz (2.1 Megapixels, Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	4000:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	16.7mln 8bit (+FCR, NTSC 87%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	9mm, 9mm, 9mm
Piksel Aralığı	0.364mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 10W
HDCP	v.1.4 & 2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage ² , FailOver, EShare
WiFi	yes (Built-in, 802.11ac)
NFC/RFID	CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB
Ekstra	Wall mounting kit included (VESA 150x200mm)
Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet
Muhafaza (çerçeve)	plastic

04 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Power button, Power Indicator, Remote Sensor
Kullanıcı kontrolleri	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)
Plug&Play	DDC2B

05 MEKANİK

Yönlendirme	landscape, portrait
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	150 x 200mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	Wall mount bracket, Wall mount guide, Screws, Screw anchors, Stickers for screw holes
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Energy Star 8.0 (POn at 230V)	26.71W
Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	40W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	above 0.1%: Lead, Lead monoxide, Diboron trioxide

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 724.6 x 419.8 x 40mm

Kutu boyutları G x Y x D 795 x 520 x 115mm


Ağırlık (kutu hariç) 5.4kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 7.3kg

EAN kodu 4948570122288

10 İLGİLİ BİLGİ

İlgili ürünler [ProLite LH4360UHS-B1AG](#), [ProLite LH5560UHS-B1AG](#), [ProLite LH6560UHS-B1AG](#), [ProLite LH5060UHS-B1AG](#)







All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IİYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**