



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	19", 48cm
Panel	TN LED, matte finish
Natív felbontás	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Képarány	5:4
Fényerő	240 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Üveg vastagság	2mm
Üvegátbocsátási sebesség	96% felett tipikusan
Üveg keménysége	8H
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
Megtekintési zóna CR>5	horizontális/vertikális: 170°/170°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 85°/85°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	376.3 x 301mm, 14.8 x 11.9"
Pixel magasság	0.294mm
Szín	matt

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 DVI x1
HDCP	igen

03 JELLEMZŐK

OSD nyelvek	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Select / Input, Scroll up / Audio, Scroll down / i-Style Colour, Menu
Felhasználói vezérlők	auto image adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO), input select, audio adjust (volume, mute), colour adjust, information, manual image adjust (H/V position, clock, phase, sharpness), setup menu (language select, OSD position, OSD timeout, OSD background, opening logo, LED), memory recall
Hangszórók	2 x 1W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Hajlásszög	20° fel; %2° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, VGA, DVI, Audio
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

16W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG

Egyéb

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M


414.5 x 420.5 x 200.5mm

Súly (doboz nélkül)

4.6kg

EAN kód

4948570111534



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED