



Zaštitno staklo

Kaljeno sigurnosno staklo postavljeno iza okvira sa tvrdoćom od 8 H u stanju je oduprijeti se udarcima u displej, što ovaj LCD čini idealnim izborom za obrazovne, maloprodajne i industrijske primene.



Zaključavanje kontrola

Kontrole možete lako zaključati i otključati sprečavajući neovlašćene promene podešavanja koje ste izvršili.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala | 21.5", 54.7cm |
| Panel | TN LED, matte finish |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 225 cd/m ² typical |
| Statički kontrast | 1000:1 typical |
| Napredni kontrast | 12M:1 |
| Debljina stakla | 2mm |
| Stepen prenosa stakla | 90% tipično |
| Tvrdoća stakla | 8H |
| Vreme odziva | 5ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 170°/160°, right/left: 85°/85°, up/down: 80°/80° |
| Pordžane boje | 16.7miliona 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 24 - 80KHz |
| Vertikalna sinhronizacija | 55 - 75Hz |
| Vidljiv površina Š x V | 476.64 x 268.11mm, 18.8 x 10.6" |
| Vidljiva površina Š x V | 18.8 x 10.6" |
| Razmak piksela | 0.248mm |
| Boja | mat, crna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Ulaz signaa | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 |
| HDCP | yes |
| Priključak za slušalice | yes |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Power, Select/ Input Select, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-style Colour, Menu |
| Korisničke kontrole | auto adjust, luminance (contrast, brightness, ECO, ACR), input select, audio adjust (volume, mute, HDMI audio), colour adjust, information, image steup (clock, H. position, V. position, phase, sharpness, video mode adjust), setup menu (language, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED), recall |
| Zvučnici | 2 x 1W |

04 MEHANIČKI

| | |
|-----------------|-------------------|
| Ugao nagiba | 20° gore; 0° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |

05 UKLJUCENI DODACI

| | |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, VGA, DVI, Audio |
| Ostalo | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

06 MENADŽMENT STRUJE

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0,5W stand by, 0,5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, Energy Star

Klasa energetske efikasnosti

A

EPEAT Silver

EPEAT je sveobuhvatni rejting zaštite okoline koji pomaže u identifikaciji ekološki zelenijih računara i druge elektronske opreme. Srebrna certifikacija znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume plus najmanje 50% neobaveznih zahteva. EPEAT Silver važi u zemljama gde iiyama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net radi statusa registracije u vašoj zemlji.

Ostalo

REACH SVHC iznad 0.1%: Olovo

08 DIMENZIJE - TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D


516.5 x 382,5 x 195mm

Težina (bez kutije)

4.5kg

EAN kod

4948570112647



09 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Proizvodjač

iiyama

Model

ProLite P2252HS-B1

Klasa energetske efikasnosti

A

Vidljiva dijagonala ekrana

55cm; 21.5"; (22" segment)

Potrošnja energije u režimu ON

20.1W

Godišnja potrošnja energije

29kWh/godišnje*

Potrošnja u Standby modu

0,5W stand by

Rezolucija

1920 x 1080

Info o potrošnji

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED