




Moniteur tactile PCAP Optical Bonded de 23.8 pouces à 10 points avec dalle IPS, conception en verre bord à bord, revêtement anti-empreintes digitales et boîtier en métal

Le moniteur Full HD (1920x1080) ProLite T2438MSC dalle IPS offre des couleurs exceptionnelles et des angles de vision larges. La technologie tactile PCAP Optical Bonded à 10 points garantit une réponse tactile transparente et précise ainsi qu'une moindre réflexion lumineuse. Un boîtier métallique robuste et un verre bord à bord 7H résistant aux rayures avec revêtement anti-traces de doigts rendent le moniteur particulièrement adapté à l'intégration dans des environnements exigeants. Le moniteur répond également à l'indice de protection IPX1, ce qui le rend étanche pendant un certain temps aux gouttes d'eau.

Le support flexible peut être positionné selon plusieurs angles, créant ainsi une expérience confortable et ergonomique pour l'utilisateur. Le système de gestion des câbles intégré dissimule tous les câbles et les fils électriques, créant ainsi un espace de travail ordonné et sans câbles. Le ProLite T2438MSC peut être utilisé en orientation paysage, portrait et face vers le haut. Une solution parfaite pour la signalisation interactive, la vente au détail en magasin, les points de vente et les présentations interactives.



Optical bonded PCAP

La technologie tactile capacitive projective à liaison optique (PCAP) réduit l'espace d'air entre la couche tactile et l'écran, ce qui rend la réponse tactile plus précise. Elle améliore également la qualité visuelle en réduisant les reflets et l'éblouissement. En outre, l'écran est protégé contre la poussière et l'humidité potentielle.



Technologie IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

| | |
|----------------------------------|---|
| Design | Edge to edge glass |
| Diagonale | 23.8", 60.5cm |
| Matrice | IPS |
| Résolution native | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Le ratio d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 600 cd/m ² |
| Luminosité | 525 cd/m ² avec l'écran tactile |
| Transparence de la lumière | 87% |
| Contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse (GTG) | 5ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 16.7mln |
| Fréquence horizontale | 30 - 83kHz |
| Surface de travail H x L | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Largeur Cadre (côtés, haut, bas) | 17.25mm, 20.3mm, 20.3mm |
| Taille du pixel | 0.275mm |
| Couleur du cadre et finition | noir, mate |

02 TACTILE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Technologie tactile | bonded PCAP |
| Points de contact | 10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié) |
| Méthode tactile | stylet, doigt, gant |
| Interface tactile | USB |
| Systèmes d'exploitations compatibles | Tous les moniteurs iiyama sont compatibles "Plug & Play" sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique "Téléchargement". |

03 PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Entrée signal digital | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Sorties Audio | Haut-parleurs 2 x 2W |
| HDCP | oui |
| USB HUB | x2 (USB3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)) |

04 CARACTERISTIQUES

| | |
|---|--|
| Extra | PCAP Optical Bonding, boîtier en métal, revêtement anti-empreintes digitales, fonction tactile étanche à l'eau |
| Epaisseur du verre | 3.6mm |
| Dûreté du verre | 7H |
| 60950-1 l'essai de chute de bille | oui |
| Protection contre l'eau et la poussière | IP1X (front) |
| Matière du cadre | metal |
| Blocage OSD | oui |

05 GENERAL

| | |
|----------------------------|--|
| Langues OSD | EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL |
| Boutons de contrôle | Menu, Vers le haut/ Eco, Vers le bas/ Volume, Entrée/ Sélection de l'entrée, Alimentation |
| Paramètres réglables | réglage de l'image (luminosité, contraste, couleur i-Style, contraste avancé, mode ECO, OD, X-Res), réglages des couleurs (gamma, gamme RVB, température des couleurs), réglages de l'image (réglage du mode vidéo, réduction de la lumière bleue, netteté et douceur), OSD (position H. , position V., dékai, arrière-plan, rotation, langue, informations d'affichage), options (réinitialisation, DDC/CI, sélection du signal, volume, sourdine, LED, logo d'ouverture, interrupteur tactile) |
| Réducteur de lumière bleue | oui |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECANIQUE

| | |
|-----------------------------|--|
| Orientation | paysage, portrait, installation à plat |
| Conception sans ventilateur | oui |
| Montage VESA | 100 x 100mm |

07 ACCESSOIRES INCLUS

| | |
|----------------|---|
| Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI |
| Guides | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
| Couvrir câbles | oui |

08 GESTION DE L'ÉNERGIE


| | |
|------------------------|--|
| Bloc d'alimentation | interne |
| Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestion d'alimentation | 22W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint |

09 NORMES

| | |
|---|---|
| Certifications | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |

10 DIMENSIONS / POIDS

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Dimensions produit L x H x P | 561.5 x 366 x 239.5mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 650 x 430 x 155mm |
| Poids (sans boîte) | 8.2kg |
| Poids (avec boîte) | 10kg |
| Code EAN | 4948570122905 |



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED